

Communicator – najboljša izbira za vsako pakirno linijo!

Communicator je trenutno najhitrejši in najzmoglivejši online tiskalnik na trgu. S hitrostjo tiskanja 1400 mm/s je kos tudi najhitrejšim pakirnimi linijam. Omogoča visokokvalitetno tiskanje tudi ob velikih pospešitvah in upočasnitvah hitrosti, z nespremenjeno preciznostjo sledi hitrosti pakirnega stroja. Ta neverjetna fleksibilnost in odzivnost omogoča, da se lahko vgradi tako na continuous (flow-pack), kot intermittent (intervalne) pakirne linije.

Hitrost, vsestranskost, ekonomičnost

Communicator praktično ne potrebuje vzdrževanja mehanskih sklopov, kar minimizira zastoje pakirnih linij. K temu pripomore tudi enostavna in robustna kasetna, ki je posebej zasnovana, da lahko uporabimo kar 1400 metrski kolot TTR folije, kar je 50% več od konkurence. Posledica tega je bistveno manj zastojev potrebnih za menjavo traku, manjši downtime stroški.

Posebno prednost pred konkurenco pa predstavlja tudi Easyprint-ov Ribbon saving sistem, ki nam s svojo patentirano Fading tehnologijo omogoča da privarčujemo tudi do 80 % TTR folije.

TCO – Total cost ownership

Zaradi velikega kolota TTR folije in edinstvenega varčevanja traku je Communicator pri zmanjševanju stroškov vzdrževanja in tiskanja daleč pred konkurenčnimi tiskalniki ali hot-stamp napravami! Enostavni izračuni TCO pokažejo, da se investicija v Communicator na večini pakirnih linij lahko povrne že v nekaj mesecih.

Kontaktirajte nas, in skupaj lahko naredimo TCO izračun za vašo pakirno linijo! Lahko pa se dogovorimo tudi o možnosti brezplačne poskusne instalacije na vaš pakirni stroj!

Communicator ima posebej vgrajeno predgretje tiskalne glave na delovno temperaturo, kar znatno podaljša življenjsko dobo glave, prav tako pa se pri tiskanja pri velikih hitrostih zmanjša potrebna temperatura tiskanja in pritisk zraka, kar zmanjša obremenitve na glavi in dodatno prispeva k daljši življenjski dobi.

Unicontroler

Unicontroler deluje na osnovi 300 mhz industrijskega računalnika z Windows CE okoljem. Meniji so v slovenskem jeziku, zelo pregledni in enostavni za uporabo. Omogoča enostavno kreacijo poljubnega dizajna.

Communicator

Tehnične specifikacije

Resolucija tiska	Corner-edge 300 dpi
Hitrost tiska	50 - 1400mm/s
Območje tiskanja	53 mm x 2700 mm
Dizajn:	Standardno kreiranje na touch-screen zaslonu, možnost kreiranja na računalniku s programsko opremo Easy design.
Grafike:	Grafični logotipi in slike do velikosti območja tiskanja
Dolžina kolota TTR folije	1400 m
Širina kolota:	20mm – 55mm

Varčevanje traku:	EasyPrint standarden "Fading and retraction" system omogoča do 80% varčevanja ribona
Specialne funkcije:	Integracija z vsemi podatkovnimi bazami, izredno visoka hitrost obdelave podatkov, programiranje makro-jev, avtomatsko preračunavanje datumskih in časovnih spremenljivk, administrator lahko zagotovi popolno varnost z vnosom poljubnega števila varnostnih nivojev in gesel, dodatna CF Flash spominska kartica...
Izhodni alarm:	Bližanje koncu ribbona, konec ribbona
Zaslon:	LC 5,7" touch screen zaslon
Operacijski sistem:	Windows CE
Omrežje:	Ethernet standard 10/100 base TX
Delovne razmere:	Temperatura: 5C-45C, Vlažnost 10 – 80%
Potrebni priključki:	elektrika 230V/50Hz, komprimiran zrak 6 bar