

## TM model

TM model tiskalnika je bil skrbno načrtovani in izdelan posebej za vgradnjo na pakirne stroje, kjer se zahteva večlinijsko označevanje po širini folije. Tako delujejo recimo večlinijske termo-formirne pakirne naprave, kot so MULTIVAC, TIROMAT, DIXIE, MAHAFFLY&HARDER, PRIME..., in drugi t.i. "form/fill/seal" stroji.

## TM2 in TM5

TM model je dobavljiv v dveh verzijah, z 2" in 5" tiskalnim modulom, za velika območja tiskanja, velike logotipe ali, ko potrebujete natisnjenih veliko informacij.

## Unicontroler

Unicontroler deluje na osnovi 300 mhz industrijskega računalnika z Windows CE okoljem. Meniji so v slovenskem jeziku, zelo pregledni in enostavni za uporabo. Omogočajo enostavno kreacijo poljubnega dizajna.

TM model		
Tehnične specifikacije	TM2	TM5
Resolucija tiska	Corner-edge 300 dpi	
Hitrost tiska	100 – 800 mm/s*	
Območje tiskanja	53 mm x 350 – 580 mm	130 mm x 350 – 580 mm
Dizajn:	Standardno kreiranje na touch-screen zaslonu, možnost kreiranja na računalniku s programsko opremo Easy design.	
Grafike:	Grafični logotipi in slike do velikosti območja tiskanja	
Dolžina koluta TTR folije	600 m	
Širina koluta:	20mm – 55mm	20mm – 130 mm
Varčevanje traku:	EasyPrint standardna minimizacija razmaka, fading in retraction sistem.*	
Specialne funkcije:	Integracija z vsemi podatkovnimi bazami, izredno visoka hitrost obdelave podatkov, programiranje makro-jev, avtomatsko preračunavanje datumskih in časovnih spremenljivk, administrator lahko zagotovi popolno varnost z vnosom poljubnega števila varnostnih nivojev in gesel, dodatna CF Flash spominska kartica...	
Izhodni alarm:	Bližanje koncu ribbona, konec ribbona	
Zaslon:	LC 5,7" touch screen zaslon	
Operacijski sistem:	Windows CE	
Omrežje:	Ethernet standard 10/100 base TX	
Delovne razmere:	Temperatura: 5C-45C, Vlažnost 10 – 80%	
Potrebni priključki:	elektrika 230V/50Hz, komprimiran zrak 6 bar	

\*Odvisno od materiala pakirne folije in tovarniškega okolja.