

Avery Dennison AP 5.4

Z **AP 5.4** tiskalnikom zmorete vse. Tiska na samolepilne, kartonske, tekstilne, metalizirane, plastificirane (npr. PE, PP, PVC, PA...) etikete, papir in celo tekstil.

Z pravilno kombinacijo TTR folije ter etikete lahko dosežemo izredno kvaliteten tisk, obstojen na drgnjenje, vremenske pogoje, kemikalije, kar nam omogoča uporabo in označevanje v najrazličnejših pogojih.

Hitro in enostavno delovanje ter vzdrževanje

Zelo enostavna menjava etiket ter TTR folije naredijo naše delo hitrejše in lažje. Za menjavo tiskalne glave ne potrebujemo nobenega orodja, niti ni potrebno nikakršno dodatno nastavljanje. Pritisk glave se enostavno nastavlja z dvema označenima gumboma, zaslon pa nas z jasnimi sporočili opozarja na morebitne vzroke zastoja (konec ribona ali etikete).

Prilagojen vašim zahtevam

AP 5.4 je serijsko opremljen z ethernet kartico, s katero lahko tiskalnik preko mreže enostavno vključite v vaš sistem. Prav tako je mogoče tiskalnik uporabljati v offline načinu, brez priključitve na računalnik ali mrežo. S širokim naborom dodatnih opcij in opreme, kot so navijalec etiket, nož, odlepljevalec etiket, pa se tiskalnik zlahka prilagodi vsem vašim zahtevam.

AP 4.4 mala alternativa

Če pa od tiskalnika ne zahtevate dodatnih možnosti, temveč želite z njim le tiskati etikete, vam to omogoča cenovno ugodnejša osnovna verzija **AP 4.4**. Seveda so možnosti tiskanja na različne podlage, izgled in zmogljivosti enaki kot pri nadgrajenem modelu.

Oprema:

Nož

Zanesljiv, preverjeno kvaliteten nož omogoča ostro in ravno rezanje materiala, prav tako pa omogoča tudi dvojni rez.

Navijalec

Funkcionalen in robusten navijalec etiket, omogoča navijanje etiket navznoter ali navzven na kolut, za lažjo nadaljno uporabo.

Dispenzer (odlepljevalec)

Z možnostjo 1:1 print/apply lahko tiskamo različne različnih dimenzij in materialov. Možna pa je tudi uporaba aplikatorja, ki natisnjeno etiketo avtomatsko prilepi na proizvod.

Zlagalec

Hiter in učinkovit zlagalec etiket reže in zlaga etikete (dimenzije od 36mm x 35mm do 132mm x 130mm) v zlagovnico do višine 300mm. Reže in zlaga lahko tudi kartonske etikete gramature 160 – 240 g/m²

Nice Label AD

Poleg vsakega tiskalnika Avery Dennison boste brezplačno prejeli tudi programsko opremo Nice Label AD, s katero zelo enostavno kreirate in urejate svoje etikete.

Tehnične specifikacije

AP 5.4

Tehnične karakteristike

| | |
|-----------------------------|--|
| Tehnologija tiska | Thermal / thermal transfer |
| Thermo transfer glava | Flat head, 203/300 dpi |
| Hitrost tiska | 50 – 200 mm/s (203 dpi) 50 – 150 mm/s (300 dpi) |
| Širina tiska | Max. 105 mm |
| Širina materiala (etikete): | do 120mm |
| Debelina materiala: | 60 g/m ² - 250 g/m ² |
| Premer koluta materiala: | Notranji premer: 1,5", 3", 4" Zunanji premer: do 210 mm |
| Vrste materiala: | Samolepilne etikete na kolutu, perforirane etikete, kartonske etikete na kolutu (iz standardnega ali termo papirja) – do 250 g/m ² , tekstilne etikete, PE, PP, PVC, PA |
| Specifikacija ribona: | Kvaliteta: wax, wax-resin, resin (vosek, vosek/smola, smola) |
| Dimenzije ribona: | Širina ribona: 25 – 114mm Maksimalna dolžina: 500 m Notranji premer (jedra): 25mm Zunanji premer koluta: do 80mm |
| Emulacije: | Easy Plug, ZPL, Lineprinter, Hexdump |
| Komunikacija: | Paralell centronics, serial RS-232 C, Ethernet, USB Slave V 1.1, PS/2, AP 5.4 peripheral version: dodatni konektor za periferijo |
| Standardni fonti: | Standardni mednarodni nabori znakov, 17 fontov skupaj z Ocr – A i OCR – B, True Type fonts, vsi fonti se lahko obračajo 0°, 90°, 180°, 270°, možnost downloada tiskalniških fontov po kodni tabeli 12 50. |
| Standardne črtne kode: | EAN 8 i EAN 13 z dodatkom 2 in 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 razmerje 3:1 ter razmerje 2,5:1, Code ITF, Codabar, UPS Code 128, Code 2/5, Code 2/5 1, Code 2/5 5, Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3, Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5, Code 2/5 Matrix Ratio 1:3, Code MSI, Code EAN 128, Postcode (Guide i Identity kod) |
| 2 – D bar kode: | Data Matrix Code, Maxi Code, PDF 417, Codablock F |
| Grafika: | BMP, PCX, JPG, TIF, GIF |
| Spomin: | 16 MB RAM / 2 MB Flash ROM |
| Pogoji delovanje: | 4°C – 40°C, vlažnost zraka 30% – 85%, brez kondenza |
| Uporabniški zaslon: | 4 tipke, LCD display-2 linije x 16 znakov (122x32 pixlov) |
| Standardna oprema: | Priročnik, CD z dokumentacijo, CD z programsko opremo za enostavno kreiranje etiket NICE LABEL SE, Windows 95 / 98 / 2000 / NT / ME i XP gonilniki, 3" OD media core adapter, emulacija: PPLB (Eltron), instalirane vse standardne bar-kode, flash kartica, real time clock. |

Nadgradna oprema: Offline verzija z tipkovnico, Foot switch, Reflex sensor, I/O board z RS-232/422/485, glede na povpraševanje tudi RFID set ter interni skener, periferije (zunanje napreve): - nož - eksterni in interni navijalec - dispensing set - zlagalec (stacker)

| | |
|----------------|-----------------|
| Dimenzije: | |
| (D x Š x V) mm | 272 x 260 x 462 |
| Teža: | |
| v kg | 14 |